



## Boll műanyag alapozó Spray

Egykomponensű gyorsan száradó színtelen műanyagokhoz kifejlesztett alapozó spray. Feladata a tapadás növelése a műanyag felület és a bevonatréteg között. Használata autóiipari alkatrészek, mint például spoilerok lökhárítók, tükörburkolatok, díszlécek tapadó alapozására ajánlott.

### Használat:

A felületet alaposan tisztítsa csiszolással és zsírtalanítsa (szilikon lemosóval) le. A festeni nem kívánt részeket takarja le. A felhordás előtt célszerű a felületet ismételten zsírtalanítani. A flakont rázza kb3 percig majd 15-20 cm távolságból szórja a felületre egy rétegben egyenletesen. A bevont felület kb. 45 perc (függ a hőmérséklettől és a szellőzés körülményeitől) elteltével átfesthető. használat után fordítsa szeleppel lefelé a palackot és nyomja meg a szelepet mindaddig, amíg csak gáz távozik. Ezzel a palack újra felhasználhatóvá válik.

Fizikai tulajdonságok:

Általános leírás: gyanták keverékét tartalmazó alkének

Szín: színtelen

oldószerek: alifás szénhidrogének

sűrűség (20 ° C-on): 0,727 g / cm<sup>3</sup>

Forráspont: -24 °C

Lobbanáspont: -42 °C

gyulladás hőmérséklet: 215oC

öngyulladás: nem elegyedik

szerves oldószert tartalmaz: 98,2%

Robbanási határok: felső: 18,6% vol. / Alsó: 1.1% vol.

**Megjegyzések:** Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.