



Hőálló festék Spray 650 °C-ig

Gyorsan száradó szilikon gyanta alapú festék, mely alkalmas a magas hőmérsékletnek kitett felületek (kipufogók, motorblokkok stb) festésére. Kétféle színben kapható: ezüst és fekete.

Használat:

A felületet tisztítani kell csiszolással majd zsirtalanítani oldószer segítségével. A bevonni nem kívánt felületeket takarja le. Használat előtt a tartályt rázza, kb. 3 percig majd szórja a felületre 15-20 cm távolságból. Ha szükséges a szórást ismétlje meg. A felület megérinhető, érintésre száraz rétegvastagságtól függően 60 perc után. Ezt követően egy hőkezelés szükséges 200 ° C hőmérsékleten.

Használat után a flakon fordítsa, szeleppel lefelé majd tartsa nyomva a szelepet mindaddig, míg a palackból csak gáz távozik. Ezzel a művelettel elősegíti a termék újbóli felhasználását.

Fizikai tulajdonságok:

Általános leírás: tartalmazó keverék aceton, oldószer kerozin és xilol szórt propán / bután

Szín: ezüst / fekete

forráspont - 44 ° C

Lobbanáspont <0 ° C

spontán égés:magától nem gyullad

sűrűsége 0,720 g / cm³

felső robbanási határ 13,0% vol. / Alsó 0,7% vol.

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.