



Univerzális hígító

Leírás:		
Alapos gondossággal összeválogatott szerves oldószerek keveréke, amely alkalmas akril és poliuretán lakkok és festékek valamint oldószeres metal, gyöngyház és uni színek, valamint akril alapozók viszkozitás beállítására		
Használat:		
<ul style="list-style-type: none"> • Akril és poliuretán színtelen lakkokhoz-festékekhez • Akril és poliuretán alapozókhoz • oldószeres metal, gyöngyház és uni színekhez 		
Hígító fajtái:		
típus	feltételek	leírás
lassú	$>28\text{ C}^0$	A megadott hőmérsékleti érték felett ajánlott alkalmazni. segítségével a felületen jobban terül a bevonat valamint az oldószer kipárolgás is lassabb lesz.
normál	$10\text{ C}^0-28\text{ C}^0$	Normál hőmérsékleti értékek közt alkalmazható
gyors	$<10\text{ C}^0$	A megadott hőmérsékleti érték alatt ajánlott alkalmazni. Segítségével a felületen jobban szikkad a bevonat valamint az oldószer kipárolgás is gyorsabb lesz
megjegyzés	minden esetben a hőmérsékletnek megfelelő típusú hígítót válassza ki. Abban az esetben, ha túl gyors hígítót választ fennáll annak a veszélye, hogy az anyag a szórópisztolyból kilépve már a levegőben megszárad és ezért a felületre már por formájában kerül rá, ami nagymértékben befolyásolja a felület struktúráját és fényességét.	
Használati útmutató:		
Felhasználásra késztermék		
Tárolási feltételek, minőségét megőrzi:		
Tárolása hőtől és gyújtóforrástól távol tartandó. Minőségét bontatlan csomagolásban száraz hűvös napfénytől védett helyen a gyártástól számított időponttól 12 hónapig őrzi meg. Gyártási idő a dobozon található.		
Használati feltételek		
Az edzővel elkevert festék vagy lakk viszkozitásának beállítására szolgál.		
Munkavédelmi és egészségügyi előírások:		
Kérjük tanulmányozza a termék Biztonsági adatlapját		
A termék fajsúlya		
kb: 859 gr/liter		