

Ranal HB 1K alapozó+ filler spray

(Szürke, fehér, fekete színekben)

Termékjellemzők:

Magas szárazanyag tartalmú, nagy töltőképességű egykomponensű akril töltőalapozó, amely korróziógátló tulajdonságokkal is rendelkezik.

A hagyományos 1K töltőalapozókkal szemben vastagabb bevonatot ad.

Kizárólag Professzionális felhasználásra.

A következő alapfelületeken használható:

- Régi festékbevonatok
- Poliészter kitek
- Alumínium
- Acél
- Műanyag
- Beton
- Üveg
- Fa

Tulajdonságok:

- Kiváló tapadás minden felsorolt felülethez
- Magas töltőképesség
- Csupasz fémfelületre (alumínium, acél,) is felhordható
- Korróziógátló tulajdonsággal bír

Használati javaslat:

- Az alapozni kívánt felületet finomítsa le P400 csiszolópapírral
- Portalanítsa majd zsírtalanítsa a felületet Ranal szilikoneltávolítóval
- Rázza fel alaposan a spray flakon 2-3 percig
- Hordjon fel a felületre 2-3 réteget az alapozóból úgy, hogy a rétegek közt 5-10 perc szikkadási időt hagy a felhordott alapozórétegeknek.

[Ide írhat]



Székhely:
Color Flotta Kft.
4432 Nyíregyháza, Csabagyöngye u. 28.
Telefon: +36 (42) 440 066
info@colorflotta.hu



- A szórás után fordítsa fejjel lefelé a palackot és nyomja meg a szelepet 5 másodpercig, hogy a szívócsőben lévő anyag távozhasson, így a megmaradt terméket később használni lehetséges.

Száradási idők: (20 Celsius fok tárgyhőmérséklet esetén)

Porszáráz: 15 perc

Érintésre száraz: 30-40 perc

Csiszolásra száraz: 2 óra múlva

Teljesen száraz: 24 óra

Elméleti kiadósság:

1 Spray flakon 500 ml 4,5-5 négyzetméter lefedésére elegendő 1 rétegben.

VOC tartalom: VOC II/B/e határérték 840 gramm/liter VOC = 694,4 gramm / liter

Tárolási feltételek:

Hő és Tűzforrásoktól távol, száraz, sötét helyen tárolható

Minőségét megőrzi:

Eredeti csomagolásában 20 Celsius fok tárolási hőmérséklet esetén 60 hónap

Gyártási időt lásd a doboz alján

Elérhető színek:

Ranal HB 1K alapozó+ filler spray szürke cikkszám: 10181

Ranal HB 1K alapozó+ filler spray fehér cikkszám: 10182

Ranal HB 1K alapozó+ filler spray fekete cikkszám: 10180

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.

[Ide írhat]



Székhely:
Color Flotta Kft.
4432 Nyíregyháza, Csabagyöngye u. 28.
Telefon: +36 (42) 440 066
info@colorflotta.hu

