



Boll 1K alapozó Spray

Gyorsan száradó alapozó spray ideális alapot képez a karosszéria festett részein a festék bevonatnak. Korrozóvédelme jó, segítségével eltüntethetők a kisebb karcok a felületről. Jól csiszolható a csiszolópapírt nem tömíti el. Csiszolás után átfesthető alkid és akril, cellulóz (metál) és epoxi festékekkel.

Használat:

Alaposan tisztítsa csiszolással és zsírtalanítsa szilikon lemosó segítségével bevont elemet. A bevont nem kívánt részeket takarja le. A Sprayt használat előtt legalább 3 percig rázza függőleges irányban majd ezt követően szórja a felületre 15-20 cm távolságból vékony rétegben. Ha a felület lemattult ismételje meg a szórást a kívánt felület eléréséig. A felület csiszolható, rétegvastagságtól függően 30 perc után. Átfesthető 1 óra után.

Optimális felhasználási hőmérséklet: 16-25 °C tárgyhőmérséklet

Használat után a flakon fordítsa, szeleppel lefelé majd tartsa nyomva a szelepet mindaddig, míg a palackból csak gáz távozik. Ezzel a művelettel elősegíti a termék újbóli felhasználását.

Fizikai tulajdonságok:

Általános leírás: Acetont és etilt tartalmazó keverék propán/bután hajtógázzal-

Töltet: poliuretán gyanta és nitrocellulóz

Szín: szürke / bézs / fekete

Sűrűség (20 ° C): kb. 0,78 g / cm³

Forráspont: -44°C

Lobbanáspont: <0 ° C

Gyulladás hőmérséklet: 365 °C

Öngyulladás: nem hajlamos

Robbanási határok: felső: 13,0% vol. / Alsó: 1.5% vol.

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözi. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.