



Ködölő spray

Fade out Thinner Spray

Használható javítófényezéskor az új bevonat szélének vékonyítására. Segítségével az új bevonat széle jobban tapad a régi bevonathoz ez által a polírozás is könnyebb.

Használat:

A Sprayt használat előtt legalább 3 percig rázza függőleges irányban majd ezt követően szórja a felületre 15-20 cm távolságból vékony rétegben a ködölni kívánt részre. A termék penetrációja 15 másodpercig tart. Használat után a flakon fordítsa, szeleppel lefelé majd tartsa nyomva a szelepet mindaddig, míg a palackból csak gáz távozik. Ezzel a művelettel elősegíti a termék újbóli felhasználását

Fizikai tulajdonságok:

Általános leírás: propán-bután hajtógáz oldószer keverék.

Szín: színtelen

oldószerek: Észterek és ketonok speciális keveréke

sűrűség (20 ° C-on): 0,717 g / cm³

Forráspont: -44 °C

Lobbanáspont: -97 °C

Lobbanáspont: 315 °C

öngyulladás: nem elegyedik

szerves oldószer tartalom: 99,9%

Robbanási határok: felső: 10,9% vol. / Alsó: 1.1% vol.

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözi. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.