



Boll ragasztó spray

Szuper ragasztó SPRAY alkalmas műanyag fém, üveg, kárpit fa, papír, bőr, filmek, polisztirol, gumi és hasonló anyagok ragasztására. Ennek köszönhetően széles körben használják az autópiparban, kézműves, modellező, ipar és háztartási területen.

Használat:

Alaposan tisztítsa zsírtalanítsa a felületet amelynek ezt követően pormentesnek és száraznak kell lennie. Használat előtt rázza fel a flakont legalább 3 percig majd ezt követően kb 15-20 cm távolságból szórja be a ragasztani kívánt felületeket. Hagyjuk 10 percig száradni majd ezt követően nyomjuk össze a felületeket. Az állítható szórófejjel bármilyen felület szórása lehetséges. abban az esetben, ha a felület porózusabb használjon több ragasztót.

Használat után a flakon fordítsa, szeleppel lefelé majd tartsa nyomva a szelepet mindaddig, míg a palackból csak gáz távozik. Ezzel a művelettel elősegíti a termék újbóli felhasználását.

Fizikai tulajdonságok:

Forráspont: - 44°C

Lobbanáspont: <0°C

gyulladás hőmérséklet: 200 °C

Hőmérsékleti ellenállás: -20 ° C - + 80 ° C-on

öngyulladás: magától nem gyullad

Sűrűség: 0,655 g / cm³

Robbanási határok: felső: 10,9% vol. / Alsó: 0,8% vol.

Megjegyzések: Ez a leírás a jelenlegi ismereteinket tükrözik. Kérjük, hogy használat előtt tesztelje az anyagot. A gyártó mindenkor fenntartja jogát, hogy a termék technikai és vegyi összetételén bejelentés nélkül a mindenkori szabályok figyelembevételével változtasson.