

# RANAL

## RANAL Antiszilikon adalék

### Leírás:

Felhasználásra kész adalékanyag. A termék segítséget nyújt a festék szórásakor fellépő kráterek vagy „halszem” effektus megszüntetéséhez. Használata a hiba sűrűségétől függően az edzővel kevert festékmennyiséget alapul véve annak 2-4%-a lehet.

### Használat:

Keverje össze a festéket edzőjével a megfelelő keverési arányban, majd ezt követően az így kapott mennyiséghez maximum 4% -ot adjon hozzá az antiszilikon adalékból. A kiméréshez használja a termék tetején található műanyag mérőkupakot. Használatával a felületen megjelenő ún: halszem effektus, olajkráterek, és egyéb a zsírokkal, olajokkal, szilikonnal összefüggésbe hozható hibák javíthatók szórás közben. Mivel a termékterülés gátló hatású, ezért a felület száradás után narancsosabbá válhat. Ez az esztétikai jelenség polírozással javítható.

### Lejárat i idő:

Tárolja hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól távol. Kerüljen napfényt. Lejárat i idő bontatlan csomagolásban 20°C hőmérsékleten, 12 hónap.

A termék egészségre veszélyes összetevőket tartalmaz, ezért kérjük, tanulmányozza a Biztonsági adatlapot.

A megadott adatok laboratóriumi környezetben mért és vizsgált valamint többéves gyakorlati tapasztalatokon alapul. A nem megfelelő használatra és az ebből eredő károkra a gyártó felelősséget nem vállal.