

Boll Epoxi alapozó spray

Felhasználás

A Boll Epoxi alapozó spray ideális megoldás fém, alumínium és horganyzott felületek alapozásához. Kiváló tapadást biztosít, és ellenáll a korrózióknak, így megbízható alapot képez a további bevonatok számára.

Tulajdonságok

- Gyorsan száradó, kétkomponensű epoxi alapozó aeroszolos kiszerezésben.
- Kiváló korrózióvédelem.
- Jó tapadás acélhoz, alumíniumhoz, horganyhoz.
- Magas kémiai ellenállás.
- Átvonható: 20-30 perc után (20°C-on).
- Teljes száradás: kb. 24 óra (20°C-on).
- Hőállóság: akár 80°C-ig.

Használati utasítás

Használat előtt a flakont alaposan rázza fel legalább 2 percig. A felület legyen száraz, por-, zsír- és rozsda mentes. Permetezze kb. 20–30 cm távolságból, keresztirányú mozdulatokkal. Az optimális védelem érdekében több vékony réteg alkalmazása ajánlott.

Tárolás

A terméket jól szellőző, száraz helyen, +10°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és fagynak.

Biztonsági figyelmeztetés

A termék gyúlékony. Használat közben és azt követően biztosítson megfelelő szellőzést. Kerülje a permet belélegzését. Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot.

Forgalmazó: Color Flotta Kft. – www.colorflotta.hu