

PLASTIC FINELINE TAPE



EAN kód: 5907588400893 cikkszám: 004013 típus: 3mm/55m
EAN kód: 5907588400916 cikkszám: 0040131 típus: 6mm/55m
EAN kód: 5907588400923 cikkszám: 0040132 típus: 9mm/55m
EAN kód: 5907588400930 cikkszám: 0040133 típus: 12mm/55m



Tulajdonságok

A szalag tökéletesen segíti a festési munkákat különböző ovális formák festésénél, elemek levágásánál stb. Jól tapad különböző felületekre, és nem hagy maradványokat a száradási folyamat után. Oldószerálló.



Szín



Használati utasítás

A szalagot autóiipari és ipari festési munkákhoz tervezték. Az alkalmazandó felület legyen száraz, pormentes és zsírtalanított. A szalag felhelyezésekor alkalmazzon maximális nyomást a megfelelő tapadás biztosítása érdekében.



Fizikai tulajdonságok

- Hordozó: hőstabilizált kadmiummentes film
- Vastagság: 0,10 mm
- Teljes vastagság: 0,13 mm
- Ragasztó alap: módosított gumi
- Lehúzási erő: 50 N/25 mm
- Szakítószilárdság: 60 N/25 mm
- Nyúlás (yield point): 150%
- Hőállóság: -30 és +130°C között
- UV-állóság: korlátozott
- Időjárásállóság: korlátozott
- Mag átmérő: 76 mm



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

A száraz helyen, 18°C hőmérsékleten és 55% relatív páratartalom mellett tárolt festőszalag megőrzi tulajdonságait 12 hónapig.



Egyéb információ:

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció módosításának lehetőségével.