

MŰSZAKI ADATLAP

ANTIGRAVITEX spray

Kiváló minőségű szintetikus gyanták alapján gyártva, karosszéria védelmére tervezve, tökéletesen alkalmas alvázvédelemre is. A megszáradt bevonat rugalmas, ellenáll a kavicsoknak, köveknek, sónak és időjárási viszonyoknak.

Alkalmazható a következő felületeken:

- Műanyagok
- Mosó alapozók
- RANAL poliészter glettelők
- Poliészter laminátumok
- Alumínium
- Acél
- Horganyzott acél
- Rozsdamentes acél

Illékony szerves vegyületek (VOC) tartalma: Megengedett (II/B/e) = 840 g/L
Használatra kész keverékre - 750 g/L

Használati utasítás:

Alkalmazás előtt tisztítsa meg, szárítsa meg és zsírtalanítsa a felületet. Védje le ragasztószalaggal az összes olyan helyet, amely nem lesz bevonva. Használat előtt rázza fel az edényt. Vigyen fel 2-3 egyszeres réteget. A rétegek alkalmazása között várjon körülbelül 5-10 percet. Alkalmazás után tisztítsa meg a szelepet 5 másodpercig.

Figyelem! Ne alkalmazza 10°C alatti hőmérsékleten.

Száradási idő:

40-60 perc 20°C hőmérsékleten. Átfesthető, amikor teljesen megszáradt (60 perc).

Elérhető színek:

Fehér, fekete, szürke.

Tárolási feltételek:

Tárolja sötét és hűvös helyen, tűztől és hőforrásoktól távol. Az eredeti csomagolásban 20°C-on a szavatossági idő 60 hónap.

Egészségügyi és biztonsági ajánlások:

Az adott termék Veszélyes Anyag Biztonsági Adatlapja szerint.

Csomagolás:

Cikkszám	Kiszerelés	Csomag, darab:	Karton súlya, kg:
20111-1	500 ml (spray), fehér	12	7,50
20131-1	500 ml (spray), szürke	12	7,50
20141-1	500 ml (spray), fekete	12	7,50

Ez az információ gondos laboratóriumi kutatáson és hosszú tapasztalatunkon alapul. Erős piaci pozíciónk nem mentesít bennünket termékeink minőségének állandó ellenőrzése alól. Azonban nem vállalunk felelősséget a termék helytelen használata után elért végeredményért.

Forgalmazó: Color Flotta Kft.