

PORFOGÓ FOLYADÉK FÉNYEZŐFÜLKÉBE

Cikkszám: 0030031 | Kiszerelés: 5 l

Szín

Színtelen

Fizikai tulajdonságok

Sűrűség 20°C-on: 1,079 g/cm³

pH érték: 7 – 8

Vízben oldható

Glicerint és tapadást elősegítő anyagokat tartalmazó keverék

Tulajdonságok

A fülkefolyadék egy átlátszó, szagtalan folyadék, amelyet fényezőfülkékben használnak. Bevonatot képez, amely magához vonzza és megtartja a port és szennyeződések. Fényezőfülkék falain, mennyezetén, szívócsatornáiban, világítóberendezéseiben stb. használható. A felülethez való tapadási ideje körülbelül 3 hónap.

Felhasználási mód

A folyadékot a fényezőfülke kívánt felületeire szórópisztollyal, hengerrel vagy ecsettel vigye fel. A termék közvetlenül használatra alkalmas. Szükség esetén vízzel is hígítható. A tapadási idő elteltével vízzel mosással távolítsa el.

Tárolás

A terméket védje a túl alacsony és magas hőmérsékletektől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Száraz helyen tárolja.

Eltarthatóság

Két év a csomagoláson feltüntetett dátumtól számítva.

Biztonság

Lásd a Biztonsági Adatlapot.

Egyéb információk

Minden műszaki adat közelítő érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak meghatározott alkalmazásra való alkalmasságának biztosítása érdekében. A gyártó fenntartja magának a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikációkon belüli változtatások lehetőségével.

Forgalmazó: Color Flotta Kft. – www.colorflotta.hu

