

Kitámasztó szalag



EAN kód: 5907588400947 cikkszám.: 004016
méret 50mm széles / 10m hosszú



Tulajdonságok

A szalagot az ablaküvegek tömítéseinek maszkolására használják. A műanyag szalag lehetővé teszi a szalag könnyű elhelyezését a tömítés alatt. Megkönnyíti a hozzáférést a tömítés és a karosszéria közötti helyekhez. 10 méter hosszú, 50 mm széles tekercsben kapható, és kétféle műanyag csíkkal rendelkezik: 9 és 11 mm szélesek.



Szín



sárga



Használati mód:

Az a felület, amelyre a szalagot fel kívánja helyezni, legyen száraz, pormentes és zsírtalanított. Tépje le a szükséges szalagdarabot a perforáció mentén, és helyezze be a műanyag csíkos oldalt a tömítés és az ablakréssz között. Miközben óvatosan húzza a szalagot, emelje fel a tömítés szélét. Maszkolja a többi felületet papírral vagy fóliával.



Fizikai tulajdonságok

- Hordozó: alacsony stabilizált krepp papír
- Vastagság: 0,30 mm
- Ragasztó alap: keresztkötésű módosított gumi
- Lehúzási erő: 10 N/25 mm
- Hőállóság: akár 150°C/1h
- Időjárásállóság: korlátozott
- Mag átmérő: 76 mm
- Speciális adatok: vízbázisú lakkokkal szembeni ellenállás



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

A száraz helyen, 18°C hőmérsékleten és 55% relatív páratartalom mellett tárolt festőszalag megőrzi tulajdonságait 12 hónapig.



Egyéb információk

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció változtatásának lehetőségével.