

Ranal Üregvédő Spray (ML)

Antikorróziós spray viasz alapú formulával, amely az autókarosszéria zárt üregeinek védelmére szolgál, például ajtók belső oldala, oldalpanelek, motorburkolatok, alvázgerendák. Alkalmazható továbbá fémlemezek, szerszámok és gépek tárolás közbeni védelmére is.

PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA!

A termék jellemzői

- Nem száradó bevonat, hosszan tartó korrózióvédelemmel.
- Ellenáll a sónak, nedvességnek és más korróziót okozó tényezőknek.
- Mélyen behatol, így a karosszéria nehezen hozzáférhető részeit is védi.
- Nem károsítja a műanyagokat, gumit és festett felületeket.

Szín

Bursztynsárga (átlátszó jellegű) vagy barna változatban elérhető.

Alkalmazás módja

Használat előtt jól felrázandó. A felület legyen tiszta, száraz, szennyeződés-, rozsdá- és zsírtmentes. A terméket egyenletes rétegben kell felhordani. Mélyebb üregek kezeléséhez használj speciális hosszabbító csövet. Felhordás után hagyd párologni / száradni. Ne alkalmazzd kipufogón, fékrendszeren vagy a motor alkatrészein. Használat után tisztítsd meg a szórófejet fejjel lefelé fordítva, amíg csak hajtógáz távozik. A maradék anyag eltávolítható aromás oldószerekkel (pl. lakkbenzin, kerozin, xilol).

Ajánlott rétegvastagság: 100 µm (nedves), 30 µm (száraz).

Száradási idő

Pormentes: kb. 1 óra

Teljes száradás: 1 nap

Tárolási feltételek

Sötét, száraz helyen tárolandó, hőtől és nyílt lángtól távol. Eredeti, zárt csomagolásban 20°C-on 60 hónapig eltartható.

Biztonsági előírások

A veszélyes anyagokra vonatkozó Biztonsági Adatlappal összhangban alkalmazandó.



Csomagolás

Cikkszám: 20371-1 áttetsző ; 80511 barna

Úrtartalom: 400 ml (átlátszó), 500 ml (barna)

Gyűjtőcsomag: 12 db/karton

Karton súlya: kb. 4,5 kg

Gyártó és forgalmazó

Gyártó: Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o., 42-240 Rudniki, Lengyelország

Magyarországi forgalmazó: Color Flotta Kft., 4400 Nyíregyháza Kótaji út 50

Web: www.colorflotta.hu