

RANAL KÖDÖLŐ HÍGÍTÓ SPRAY – 400 ml

TERMÉKLEÍRÁS

A RANAL Ködölő hígító spray egy speciális oldószeralapú termék, amelyet frissen javított felületek és a meglévő lakkréteg közötti átmenet finomítására, úgynevezett „ködöléses” technikához fejlesztettek ki. Lehetővé teszi a szín- és fényességi átmenetek lágy, fokozatos összeolvasztását az új és a régi rétegek között, ezzel elkerülve a látható javítási határokat. A termék minden típusú akril-, poliuretán- és HS fedőlakkhoz alkalmazható.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Autófényezés – részleges javítások („spot repair”) esetén a régi és az új lakkréteg közötti átmenet finomítása, ködöléssel való eldolgozása.

TERMÉK ELŐNYEI

- Könnyű alkalmazás aeroszolos kiserelésben
- Lágy, egyenletes átmenet a régi és új lakkréteg között
- Gyors száradás
- Kiváló eredmény a fényezési hibák javításánál

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Az újonnan felhordott lakk és az eredeti réteg közötti átmeneti zónába kell fújni.
2. A ködölést az új lakkréteg friss állapotában, még teljes száradás előtt kell elvégezni.
3. A spray-t 20–30 cm távolságból kell fújni, egyenletes, vékony rétegben.
4. A flakon használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázandó.
5. Használat után a szórófejet fejjel lefelé fordítva ki kell fújni az eltömődés elkerülése érdekében.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Érték
Alkalmazási forma	Aeroszol
Szín	Átlátszó
Kiserelés	400 ml
Száradási idő (20 °C-on)	kb. 5–10 perc
Alkalmazási hőmérséklet	+15 °C – +25 °C
Kompatibilitás	Akril-, poliuretán-, HS lakkokkal
Felhasználás módja	Spray – ködöléses technika
VOC-tartalom	max. 840 g/l

TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁG

Tárolás száraz, hűvös helyen, +5 °C és +25 °C között.

Védeni kell a közvetlen napfénytől és fagytól.

Eltarthatóság: 24 hónap a gyártási dátumtól számítva.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A termék rendkívül gyúlékony aeroszol.

Ne permetezd nyílt láng közelében vagy forró felületekre.

Használat közben biztosíts jó szellőzést, kerülj a gőzök belélegzését és a bőrrel való tartós érintkezést.

A flakon nyomás alatt áll – használat után sem szabad felnyitni vagy tűzbe dobni.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Megjegyzés:

Ez az információ gondos laboratóriumi kutatáson és hosszú tapasztalatunkon alapul. Az erős piaci pozíció nem mentesít bennünket termékeink minőségének állandó ellenőrzése alól. Azonban nem vállalunk felelősséget a termék helytelen használata utáni végeredményért.

Forgalmazza: Color Flotta Kft.