

Kétoldalas ragasztószalag



EAN kód: 5907588403146 cikkszám: 0040065 típus: 6mm/
EAN kód: 5907588403153 cikkszám: 0040066 típus: 9mm/
EAN kód: 5907588403160 cikkszám: 0040067 típus: 12mm/
EAN kód: 5907588403177 cikkszám: 0040068 típus: 15mm/5m
EAN kód: 5907588403184 cikkszám: 0040069 típus: 19mm/5m
EAN kód: 5907588420037 cikkszám: 0040060 típus: 6mm/10m
EAN kód: 5907588410038 cikkszám: 0040061 típus: 9mm/10m
EAN kód: 5907588400039 cikkszám: 0040062 típus: 12mm/10m
EAN kód: 5907588460040 cikkszám: 0040063 típus: 15mm/10m
EAN kód: 5907588400619 cikkszám: 0040064 típus: 19mm/10m



Tulajdonságok

Használható szegélylécek, dekoratív profilok stb. rögzítésére autókban. Ellenáll a sós víznek, UV sugaraknak és hőmérsékletnek. Magas nyíróellenállással rendelkezik.



Szín



Sötétzöld



Használati javaslat

A szalag autóiipari és ipari festésben való használatra készült. A szalag alkalmazási felületének száraznak, pormentesnek és zsírtalanítottnak kell lennie.



Fizikai Tulajdonságok

- hordozó: polietilén hab
- kötőanyag: akril oldószer alapú
- teljes vastagság: 935 μm
- hordozó vastagság: 860 μm
- teljes súly: 200 g/m²
- hátlap súly: 76 g/m²
- kötőanyag súly: 124 g/m²
- tapadás acélhoz: 17 N/25 mm
- statikus nyírás (órák): >168 (1 kg)
- szakítószilárdság: 15 N/10 cm
- teljes nyúlás: 400%
- hőmérséklet ellenállás: -20 - +100°C



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

Száraz helyen, 18-21°C-on tárolva a szalag megőrzi tulajdonságait 12 hónapig.



Egyéb információk

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció változtatásának lehetőségével..