

MŰSZAKI ADATLAP

ROZSDAÁTALAKÍTÓ SPRAY

EAN kód: 5907588406079 | Cikkszám: 00140191 | Kiszerelés: 150 ml

EAN kód: 5907588406086 | Cikkszám: 00140192 | Kiszerelés: 400 ml

Szín

Borostyánsárga

Tulajdonságok

Kiváló minőségű epoxigyantákon alapuló termék. Összetételének köszönhetően kiváló alapozó és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik. Egyszerre alapozóként és bázisként is működik a következő rétegekhez, amelyek különféle festékek, lakkok és poliészter spatlik lehetnek. Sokoldalúan alkalmazható és közvetlenül a rozsdára is felvihető. Aktívan hat a rozsdára blokkoló szerves vasas vegyületek képződésével és korrózió elleni védő epoxibevonattal.

Felhasználási mód

Távolítsa el a laza rozsdadarabokat, tisztítsa meg, zsírozza ki, majd szárítsa meg a bevonandó felületet. A legtöbb festékekkel és fedőrétegekkel 6 óra elteltével festhető 20°C-on. Tesztelés ajánlott a termék adott alkalmazásban való kompatibilitásának ellenőrzésére.

Alkalmazás

- A felület alapos megtisztítása és mattítása
- A felület alapos megtisztítása és zsírtalanítása BOLL szilikoneltávolítóval
- Alapos összekeverés
- 2-3 réteg felvitele 15-20 cm távolságból

Fizikai tulajdonságok

Fizikai állapot: aeroszol

Alkalmazási hőmérséklet: +15°C – +25°C

A legtöbb festékekkel és lakkal 6 óra elteltével festhető 20°C-on

Használat után fordítsa meg a tartályt és szórjon, amíg a szelep ki nem ürül

Tárolás

Védje a terméket a túlzottan alacsony és magas hőmérsékletektől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Száraz helyen tárolja.

Eltarthatóság

Két év a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva.

Biztonság

Lásd a Biztonsági Adatlapot.

Egyéb információk

Minden műszaki adat közelítő érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak meghatározott alkalmazásra való alkalmasságának biztosítása érdekében. A gyártó fenntartja magának a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikációkon belüli változtatások lehetőségével.

Forgalmazó: Color Flotta Kft. – www.colorflotta.hu