

Ecsetelhető alvázvédő

EAN kód: 5907588400343 cikkszám: 001032 kiszerezés: 1kg
EAN kód: 5907588400350 cikkszám: 001033 kiszerezés: 2kg
EAN kód: 5907588400367 cikkszám: 001034 kiszerezés: 5kg



Tulajdonságok

Ez a bitumen gumi alapú alvázvédő egy rugalmas filmet képez, amely tökéletesen védi az autó alvázát a kőfelverődések, sós víz és mechanikai hatások ellen. Ellenáll a sónak és az ipari füstöknek. Hangelnyelőként is működik.



Szín



Használati mód

Az alvázvédő könnyen alkalmazható ecsettel. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa, majd szárítsa meg a konzerválandó területeket. 24 óra múlva a karbantartott jármű használatra kész.



Felületek

- **Kétkomponensű akril alapozó** - vigye fel a lakkot vagy ellenőrző port. Csiszolás után fújja le, zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigye fel a következő réteget.
- **Epoxi alapozó** - anyagok izolálására használható. Csiszolás után fújja le, zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigye fel a következő réteget.
- **poliészter gitt** - csiszolja, fújja le és zsírtalanítsa "BOLL szilikon eltávolítóval", majd vigye fel a következő réteget.



Információ

Ne használja a motor, a hajtáslánc, a fék alkatrészek vagy a kipufogórendszer részein. A megszáradt bevonat nem átfesthető.



APPLICATION



Alaposan tisztítsa és mattítsa a felületet.



Zsírtalanítson




Korrózióval érintett felületeken javasoljuk a BOLL rozsdáátalakító vagy a BOLL korróziógátló alapozó használatát



Keverje fel a terméket



Vigye fel a terméket ecset segítségével



Ajánlott bevonatvastagság 2-4 mm



Száradási idő: kb. 5-7 óra 20°C-on
24 óra múlva a konzervált jármű használatra kész



Fizikai tulajdonságok

- sűrűség (20°C-on): 104 g/cm³
- forráspont: 142°C
- lobbanáspont: 21-55°C
- gyulladási pont: 450°C
- gyúlékonysági határértékek: felső: 75 % vol. / alsó: 06 % vol.



Eszközök tisztítása

Nitró vagy lakkbenzinnel lehetséges



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

A gyártástól számított két év a csomagoláson feltüntetett időpontig.



Biztonság

Lásd a termék biztonsági adatlapját.



Egyéb információk

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció változtatásának lehetőségével.