

RANAL ALVÁZVÉDŐ VAX SPRAY – 500 ml

TERMÉKLEÍRÁS

A RANAL Alvázvédő Vax Spray szintetikus viaszok és korróziógátló adalékok alapján készült, aeroszolos formában. Zárt karosszériaszelvények belső védelmére szolgál (küszöbök, ajtók, oszlopok, keresztartók stb.). A termék jó tapadást biztosít a fémfelületeken, vízlepergető, rugalmas, áttetsző bevonatot képez. Kiválóan ellenáll a sózott víznek, az időjárás viszontagságainak és a gyenge savaknak. Hatékonyan védi az alvázat a korrózióval szemben. A spray formának köszönhetően gyors és egyszerű felvitelt tesz lehetővé, még nehezen hozzáférhető helyeken is.

ALKALMAZÁS

Személy- és tehergépkocsik zárt karosszériaszelvényeinek belső korrózióvédelmére. Különösen ajánlott új járművek és javított karosszériaelemek korrózióvédelmi kezelésére.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt a flakont erőteljesen fel kell rázni (kb. 2 percig). A kezelendő felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes. A szórást kb. 25–30 cm távolságból kell végezni. A flakonhoz mellékelt hosszabbító cső lehetővé teszi a nehezen elérhető üregek kezelését is. A terméket célszerű egyenletes, vékony rétegben felhordani. Teljes száradás kb. 24 óra elteltével következik be. A felesleges anyagot friss állapotban lakkbenzinnel lehet eltávolítani.

MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Érték
Szín	Világosbarna, áttetsző
Sűrűség (20 °C-on)	kb. 0,85 g/cm ³
Száradási idő (érintésszáraz)	kb. 2–3 óra (20 °C-on)
Teljes száradás	kb. 24 óra (20 °C-on)
Alkalmazási hőmérséklet	+15 °C – +25 °C
Tűzveszélyességi osztály	F+ (fokozottan tűzveszélyes)
Kiszerezés	Aeroszol, 500 ml

TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁGI IDŐ

A terméket eredeti, jól zárt csomagolásban, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőző helyen kell tárolni. Tilos napsugárzásnak, hőhatásnak vagy fagynak kitenni. Eltarthatóság: 24 hónap a gyártási dátumtól számítva.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A termék gyúlékony oldószert tartalmaz. Használat közben megfelelő szellőzés biztosítandó. Tilos nyílt láng közelében használni. A bőrrel való hosszas érintkezést és a gőzök belélegzését kerülni kell. A tartály nyomás alatt áll – felnyitása, szúrása, tűzbe dobása tilos még használat után is!

Megjegyzés:

Ez az információ gondos laboratóriumi kutatáson és hosszú tapasztalatunkon alapul. Az erős piaci pozíció nem mentesít bennünket termékeink minőségének állandó ellenőrzése alól. Azonban nem vállalunk felelősséget a termék helytelen használata utáni végeredményért.

Forgalmazza: Color Flotta Kft.