

## **Boll féknyereg festék spray 400 ml**

### **Felhasználás**

A Boll féknyereg festék spray célja a járművek féknyergeinek védelme és esztétikai megjelenésének javítása. Magas hőállóságának és tapadásának köszönhetően kiválóan alkalmas a féknyergek festésére.

### **Tulajdonságok**

- Gyorsan száradó
- Jó tapadás
- Hőállóság akár 150°C-ig
- Kiváló ellenállás üzemanyagokkal, olajjal, vegyszerekkel szemben
- Fényes felületet biztosít

### **Felhasználási javaslat**

A felületet alaposan meg kell tisztítani, zsírtalanítani és meg kell szárítani. Használat előtt a flakont legalább 3 percig rázzuk. Permetezzen több vékony réteget 5–10 perces időközönként, 20–30 cm-es távolságból. A végső száradás 30 perc után, teljes átkeményedés 24 óra elteltével következik be.

### **Tárolás**

A terméket száraz, jól szellőző helyen, 5°C és 25°C közötti hőmérsékleten tároljuk. Védeni kell a közvetlen napfénytől és fagytól.

### **Biztonsági figyelmeztetés**

A flakon nyomás alatt áll. Ne szúrja ki vagy égesse el használat után sem. Ne permetezze nyílt lángra vagy hőforrásra. Használat közben megfelelő szellőzést biztosítson. Gyermekektől elzárva tartandó.

Forgalmazó: Color Flotta Kft. – [www.colorflotta.hu](http://www.colorflotta.hu)