

RANAL 1K - AKRIL FILLER 1LITER

Leírás:

A RANAL 1K Akril Filler egy egykomponensű, gyorsan száradó akril alapozó, amelyet kifejezetten gépjármű-karosszéria elemek fémfelületeire való felhordásra terveztek. Könnyen alkalmazható, kiváló tapadást biztosít, és jól csiszolható.

Alkalmazási terület:

- Gépjármű karosszériaelemek acél, horganyzott acél és alumínium felületeire.
- Kisebb javításokhoz és karosszériaelemek részleges alapozásához.

Tulajdonságok:

- Gyors száradás
- Könnyű csiszolhatóság
- Jó tapadás fémfelületeken
- Korrózióvédelmet nyújt
- Átfesthető különféle lakkokkal

Műszaki adatok:

Tulajdonság	Érték / Leírás
Szín	Világosszürke
Sűrűség	kb. 1,45 g/cm ³
Szárazanyag-tartalom	kb. 50%
Felhordás módja	Szórással vagy ecsettel
Hígítás	Ranal Acryl Thinner (max. 10%)
Fúvókaátmérő	1,5 – 1,8 mm
Nyomás	2 – 3 bar
Rétegek száma	1–2 réteg
Száradási idő 20 °C-on	20–30 perc
Csiszolás	P400–P500 száraz vagy P800 vizes csiszolás
Átfesthetőség	kb. 30 perc után
Tárolási idő	12 hónap, eredeti, bontatlan csomagolásban
Tárolási hőmérséklet	+5 °C és +25 °C között

Felhasználási javaslatok:

- A felületet alaposan meg kell tisztítani, zsírtalanítani és portalanítani.
- A régi bevonatokat és rozsdát el kell távolítani.
- Használat előtt alaposan fel kell rázni.
- A felhordás után biztosítsunk megfelelő szellőzést a száradáshoz.

Biztonsági információk:

A termék gyúlékony oldószereket tartalmaz. Használata közben biztosíts megfelelő szellőzést. Kerüld a bőrrel való érintkezést és a gőzök belélegzését. A részletes biztonsági előírásokat lásd a biztonsági adatlapban.

Megjegyzés:

Ez az információ gondos laboratóriumi kutatáson és hosszú tapasztalatunkon alapul. Az erős piaci pozíció nem mentesít bennünket termékeink minőségének állandó ellenőrzése alól. Azonban nem vállalunk felelősséget a termék helytelen használata utáni végeredményért.

Forgalmazza: Color Flotta Kft