

Üregvédő

EAN KÓD : 5907588402972 cikkszám.: 0010101 fehér
EAN KÓD : 5907588470018 cikkszám.: 001009 áttetsző



Tulajdonságok

Az autó karosszériájának üregeihez (például ajtók, motorháztető, küszöbök stb.) használt konzerválóanyag viasz alapú, amely rugalmas védőréteget képez, és tökéletes védelmet nyújt a víz, só és rozsda ellen. A termék rendkívül hatékony, félig átlátszó, fehér vagy borostyánsárga árnyalatban kapható.



Szín



fehér



áttetsző/sárga



Használati mód

Az üregvédő bevonatot az autó karosszériájában lévő meglévő lyukakon keresztül kell befecskendezni, BOLL univerzális szórópisztollyal és megfelelő adapterrel. Szükség esetén 6 mm átmérőjű lyukakat lehet fúrni. Használat előtt rázza fel a tartályt körülbelül 3 percig. A konzerválóanyag feleslege fehér szesszel vagy lakkbenzinnel eltávolítható.



Alkalmazás



Rázza fel alaposan



Fecskendezze be a meglévő lyukakba BOLL szórópisztollyal, megfelelő adapterrel, 3-6 bar nyomáson



Száradási idő Kb 4 óra



Fizikai tulajdonságok

Sűrűség (20°C-on): 0,813-0,834 g/cm³



Eszközök tisztítása

A szórópisztly Lakkbenzinnel vagy Nitróhígítóval tisztítható



Tárolási feltételek



Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.



Eltarthatóság

Két év a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számítva.



Biztonság

Lásd a biztonsági adatlapot



Egyéb információk

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak érdekében, hogy megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek módosítására a specifikáció változtatásával.