



TECHNIKAI ADATLAP

ELŐTÖLTÖTT SPRAY



EAN kód: 5907588400374 cikkszám: 001028 női
EAN kód: 5907588403627 cikkszám: 0010281 PROFI női
EAN kód: 5907588407830 cikkszám: 0010282 PROFI PLUS női

TULAJDONSÁGOK

Az előtöltött spray gázzal van feltöltve, és készen áll a használatra a megfelelő szín hozzáadása után. A 400 ml-es doboz 100 ml festéket tartalmaz, amelynek viszkozitása legfeljebb 240s (DIN4/20°C). Szinte bármilyen típusú festék használható. Kiválóan hígítja az akril, alkid és cellulóz (bázis) festékeket. A termék teljesítménye 1-2 m² a réteg vastagságától függően. A száradási idő a használt festék típusától függ. MEGJEGYZÉS: A termék egykomponensű anyagokra van tervezve. Az akril festéket szűrőn keresztül töltsé be.

HASZNÁLATI MÓD

Alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa, majd szárítsa meg a festendő felületeket. Fedje le a szomszédos felületeket papírral. Használat előtt alaposan rázza fel a tartályt kb. 3 percig. Festés közben tartsa a tartályt 15-20 cm távolságra a festendő felülettől. Használat után fordítsa meg a tartályt és permetezzen addig, amíg a szelep ki nem ürül. Fontos: Használat után a flakon fordítsa, szeleppel lefelé majd tartsa nyomva a szelepet mindaddig, míg a palackból csak gáz távozik. Ezzel a művelettel elősegíti a termék újbóli felhasználását.

FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

- forráspont: -24°C
- öngyulladás hőmérséklet: 235°C
- lobbanáspont: < 0°C
- sűrűség 20°C-on: 0.722 g/cm³
- gyúlékonysági határérték: felső: 18.6 % vol. / alsó: 2.6 % vol.

TÁROLÁS

Védje a terméket a túlzott hőtől és hidegtől. Kerülje a közvetlen napsugárzást. Tárolja száraz helyen.

ELTARTHATÓSÁG

24 hónap a gyártás dátumától, amely a csomagoláson van feltüntetve.

BIZTONSÁG

Lásd a Biztonsági Adatlapot.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Minden technikai adat hozzávetőleges érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az megfelel az Ön specifikus alkalmazásának. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására a specifikáció változtatásának lehetőségével.