

BOLL SZÉLVÉDŐ TÖMÍTŐ NEM SZÁRADÓ POLYBUTÉN FEKETE

EAN kód: 5907588440004 | Cikkszám: 007010 | Kiszerelés: 310ml

Tulajdonságok

Az autó ablakok tömítőanyaga egy egykomponensű, tartósan képlékeny, butilén alapú tömítőanyag, amely kiváló tapadást mutat minden száraz és zsírtalanított felületen. Nem oldódik vízben, alacsony hőmérsékleten nem keményedik ki és magasabb hőmérsékleten nem folyósodik. Nem zsugorodik és ellenáll a napfénynek és az oxidációnak. Tökéletes az autók és buszok gumiprofiljába helyezett ablakok tömítésére. Sima, rugalmas bőrrel borított, és vízzáróságának valamint a magas és alacsony hőmérsékletekkel szembeni ellenállásának köszönhetően megakadályozza a víz és por bejutását a jármű belsejébe.

Szín

Fekete

Használati mód

A szennyeződések gondosan el kell távolítani, és a tömítőanyag használatának helyeit zsírtalanítani kell. Ezután át kell szűrni a membránt a menetben, a szükséges keresztmetszetnek megfelelően le kell vágni a fűvókát, és kézi vagy pneumatikus présszerrel kell benyomni a tömeget az előzőleg előkészített helyekre.

Felhasználás

- Tisztítsa meg alaposan a felületet és zsírtalanítsa
- BOLL présszerrel vigye fel

Fizikai tulajdonságok

Konzisztencia kikeményedés után:	Tartósan képlékeny és természetesen ragadós
Bőrképződés:	< 48 óra (23°C-on és 55% relatív páratartalom mellett)
Sűrűség (20°C-on):	1,67 g/cm ³
Hőállóság kikeményedés után:	-20°C-tól +75°C-ig

Tárolási feltételek

Óvja a terméket a túlzott hidegtől és melegtől. Kerülje a közvetlen napfény hatását. Száraz helyen tárolja.

Eltarthatóság

A csomagoláson feltüntetve.

Biztonsági figyelmeztetés

Lásd a Biztonsági Adatlapot.

További információk

Minden műszaki adat közelítő érték. Javasoljuk, hogy tesztelje az anyagot, hogy megbizonyosodjon a konkrét alkalmazásra való alkalmasságáról. A gyártó fenntartja a jogot a termék fejlesztésére és a műszaki feltételek megváltoztatására, a specifikációkon belüli változtatások lehetőségével.

Forgalmazó: Color Flotta Kft. – www.colorflotta.hu